Avmor®

Avmor® ECOPURE MC

LE CHOIX DURABLE !

EP65 MC

Nettoyant dégraissant général

FICHE TECHNIQUE

Emballage	Code
4 x 1,8 L (4 x 0.48 US gal)	1991257001
4 x 4 L (4 x 1.06 US gal)	1991278001
20 L (5.28 US gal)	1991334001

Utilisation	Dilution
Saletés légères et moyennes	1:64
Saletés tenaces	1:32

Description:

EP65 Nettoyant dégraissant général nettoie, dégraisse et ravive les planchers, les murs, les comptoirs, les armoires, les éviers, les partitions, les corniches, les plafonds, les carreaux en béton, en terrazzo et en grès cérame, les tuiles en ciment, les poubelles, les bennes à rebuts, les broyeurs de déchets, les luminaires, les appareils électroménagers, les bureaux, les objets en acier inoxydable, en chrome, en plastique, en résine vinylique, en caoutchouc, en porcelaine et en émail vitreux, ainsi que toute autre surface qui ne peut être résistantes à l'eau. Il permet de faire disparaître, de façon efficace, les taches de graisses et d'huile, d'encre à marqueur permanent, de crayons, d'encre de stylos à bille, d'accumulations tenaces d'enduits, de traces de doigt et de la plupart des saletés à base d'eau ou d'huile. EP65 est sécuritaire et efficace pour utilisation dans les hôpitaux, les écoles, les services alimentaires, les cuisines, les salles de bains, les salles de douche, les hôtels, les gymnases, les bureaux, les cafétérias, les prisons, les centres de conditionnement physique et pratiquement tout autre type d'installation. Les composants organiques de ce produit sont facilement biodégradables selon les standards 301 de l'OCDE.

Mode d'emploi du système Av-mixx:

** **Note: Pour éviter une mousse excessive, s'assurer que le tuyau de Av-mixx soit placé dans le fond du seau et/ou du flacon pulvérisateur. Prétester l'effet de la solution sur la solidité des couleurs d'une partie peu visible.**

1) Pour les planchers, en utilisant le système de dilution Av-mixx, remplir soit la récureuse automatique ou un seau, en appuyant sur le bouton de haut débit (icône avec seau) en utilisant de l'eau froide EP65 sera automatiquement dilué à un taux de dilution de 1:64.
2) Pour nettoyer ou dégraisser, en utilisant le système de dilution Av-mixx, remplir un flacon pulvérisateur en appuyant sur le bouton de faible débit (icône avec flacon pulvérisateur) en utilisant de l'eau froide EP65 sera automatiquement dilué à un taux de dilution de 1:32.
3) Un frottage peut accélérer l'action nettoyante.
4) Une fois les saletés enlevées, il suffit de passer une vadrouille ou un chiffon.

Mode d'emploi standard:

** **Note: Pour éviter une mousse excessive, verser d'abord l'eau, puis EP65.**

Saletés légères et moyennes: Pour un seau ou une récureuse automatique, mélanger 60 ml (2 oz) de EP65 dans 3,78 L (1 gallon) d'eau froide, en utilisant le dispositif de mesure inclus. Pour utilisation avec un flacon pulvérisateur de 946 ml (32 oz), mélanger 15 ml (1/2 oz) de EP65 à de l'eau froide.

Pour les saletés tenaces: Pour un seau ou une récureuse automatique, mélanger 120 ml (4 oz) de EP65 dans 3,78 L (1 gallon) d'eau froide, en utilisant le dispositif de mesure inclus. Pour un flacon pulvérisateur de 946 ml (32 oz), mélanger 30 ml (1 oz) de EP65 à de l'eau froide.

1) Appliquer la solution sur la surface à nettoyer.
2) Un frottage peut accélérer l'action nettoyante.
3) Une fois les saletés enlevées, il suffit de passer une vadrouille ou un chiffon.

PRODUIT CERTIFIÉ PAREXEL MK 402

Précautions pour établissements alimentaires:

L'équipement et les surfaces qui sont en contact direct avec les aliments doivent être rincés avec de l'eau potable après avoir été nettoyés avec ce produit. Éviter la contamination des aliments pendant l'utilisation. Ne pas remiser dans les lieux de transformation ou d'entreposage des aliments.

Propriétés physiques:

Apparence	liquide
Couleur	vert
Odeur	surfactant
Gravité spécifique	1.000 – 1.024
pH	5.5 – 6.8
Indice de réfraction (% Brix)	13.5 – 14.5%

Sécurité:

SANTÉ	1
INFLAMMABILITÉ	0
RÉACTIVITÉ	0
PROTECTION PERSONNELLE	X
X =	Voir FDS
0 =	Négligeable
1 =	Bas
2 =	Modéré
3 =	Élevé
4 =	Extrême

Note:

Les relevés présentés ci-haut sont basés sur des expériences et informations que nous croyons de source fiable. Cependant, nous ne pouvons garantir les performances obtenues, ou les résultats, l'application dudit produit variant selon les conditions propres aux laboratoires et autres endroits hors de notre contrôle. Nous ne pouvons garantir que l'usage décrit ci-haut n'enfreindra pas certains brevets déjà existants.

UL ECOLOGO
PRODUIT CERTIFIÉ À IMPACT ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT. VEUILLEZ CONSULTER LES ATTRIBUTS SPÉCIFIQUES ÉVALUÉS: UL.COM/EL
UL 2759

Avmor NORMALISÉ VERT • GREEN APPROVED

Design for the Environment U.S. EPA
Formulated in Partnership with EPA Design for the Environment.

Avmor Ltd.
950 Michelin, Laval, Québec, Canada H7L 5C1
Tel.: (450) 629-3800 Fax: (450) 629-4355
www.avmor.com e-mail: clientservice@avmor.com

An ISO Registered Company